AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994









Walec Bomag BW 65

link do produktu: https://axam.net.pl/walce/2844-walec-bomag-bw-65.html

Cena: **49 500,00 zł** netto

Producent: BOMAG

Nr referencyjny: BW65

Informacje

Walec prowadzony dwubębnowy Bomag BW 65 - 720kg, 650mm, Honda GX390

Opis produktu

Dzięki zastosowaniu walca **Bomag BW 65** praca staje się od razu łatwiejsza, bezpieczniejsza i szybsza. Standardowy rozrusznik elektryczny i mały odstęp między bębnami nie tylko zachęcają do tego, aby „ruszać, zamiast czekać", lecz zapewniają także maszynie ogromną łatwość manewrowania podczas użytkowania. Dobre zagęszczanie aż do samej krawędzi jest precyzyjne i szybkie dzięki niewielkiemu występowi poza obrys. Kolejną praktyczną cechą jest optymalny dostęp do wszystkich punktów obsługi. A przy okazji standardowy licznik roboczogodzin niezawodnie pokazuje całkowity czas pracy. Lepiej bowiem i bardziej ekonomicznie jest przeprowadzać prace serwisowe tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Walec prowadzony dwubębnowy **Bomag BW 65** to urządzenie o wadze **720 kg** i szerokości roboczej **650 mm**. W walcu Bomag BW 65 zamontowany został niezawodny silnik japońskiego producenta **Honda GX390** o mocy **8,2 kW**.

Specyfikacja techniczna:

- Waga: **720 kg**
- Statyczne obciążenie liniowe: **5,5 kg/cm**
- Szerokość robocza: **650 mm**
- Właściwości jezdne:
  - Prędkość robocza do przodu: **0-5,9 m/min**
  - Prędkość robocza do tyłu: **0-2,9 m/min**
- Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień: **40/35 %**
- Silnik: **Honda GX390**
- Chłodzenie: **powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**
- Moc ISO 9249: **8,2 kW**
- Prędkość obrotowa: **3000 obr/min**
- Rodzaj napędu: **hydrostatyczny**
- Paliwo: **benzyna**
- Częstotliwość: **63/63 Hz**
- Siła odśrodkowa: **25/13 kN**
- Amplituda: **0,5 mm**
- Zbiornik paliwa: **6,1 l**
- Zbiornik wody: **60 l**

Cechy szczególne:

- Hydrostatyczny napęd układu jezdnego i wibracyjnego
- Automatyczny hamulec postojowy
- Układ drgający z 2 amplitudami
- Rozrusznik elektryczny
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Układ spryskiwaczy; możliwość regulacji ze stanowiska obsługi
- Drążek sterowniczy z tłumieniem drgań
- Drążek sterowniczy z regulacją wysokości
- Regulacja drgań i położenia przepustnicy na drążku
- 2 zgarniacze na bęben; z bocznym otworem do czyszczenia

- Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
- Podnośnik jednopunktowy
- Automatyczna dekompresja
- Rozrusznik linkowy
- Licznik godzin
- Układ kontroli bezpieczeństwa
- Rezerwowe zabezpieczenie napędu
- Gwarancja 3-2-1

Gwarancja Bomag



Oszczędź sobie nieprzyjemnych niespodzianek finansowych, planując na dłuższą metę. Przedłużenie gwarancji Bomag chroni przed nieoczekiwanymi kosztami nawet po wygaśnięciu ustawowej gwarancji producenta.

- Planowane koszty
- Elastyczne okresy 36, 48 lub 60 miesięcy
- Maksymalna niezawodność maszyny
- Wyłącznie oryginalne części BOMAG