



Agregat prądotwórczy Fogo F 5001 ISG inwerter - DUALFUEL na GAZ



link do produktu:

<https://axam.net.pl/agregaty-fogo-1-fazowe/2888-agregat-pradotwoczy-fogo-f-5001-isg-inwerter.html>

Cena: **4 223,48 zł netto**

Obniżka: -22.5%

Stara cena: 5 449,65 zł netto

Producent: FOGO

Nr referencyjny: 36699



Informacje

Agregat prądotwórczy Fogo F5001 ISG - moc max: 4 kW, 230V, 48kg

Opis produktu

LINIA INVERTER

Agregat prądotwórczy firmy Fogo **F 5001 ISG** jest to przenośny agregat jednofazowy, który znajduje swoje zastosowanie zarówno na działkach, w budownictwie, jak i w ogrodach, do prac z elektronarzędziami, grzejnikami, pompami, oświetleniem etc. Jego walizkowa budowa zapewnia bardzo niski poziom hałasu, jest bardzo poręczny i nie zajmuje wiele miejsca. Agregat oszczędza paliwo poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia. Istnieje możliwość połączenia dwóch agregatów F 5001 iSG w jeden zespół prądotwórczy. Posiada również funkcję ładowania akumulatora.

Agregat prądotwórczy Fogo F 5001 iSG wyposażony jest w system Dual Fuel, czyli posiada możliwość pracy na benzynie (PB) lub gazie (LPG). Agregat jest gotowy do pracy w trybie automatycznym i ręcznym.

Agregat FOGO F5001 ISG posiada priorytet pracy na gazie, co oznacza, że możemy uruchomić agregat podłączony do butli z gazem, a gdy gaz LPG w butli skończy się to agregat automatycznie sam przejdzie na zasilanie w benzynie. W ten sposób bardzo wydłużony jest czas pracy bez tankowania.

Łącznie jest możliwe uzyskanie około 25h autonomii

Maksymalny czas pracy (orientacyjnie - zależy od obciążenia agregatu)

Przy założeniu 50% obciążenia

Butla 11kg - ilość gazu 22l: 20h pracy

Paliwo benzyna bezołowiowa ilość 8,3l: 5h pracy

Specyfikacja techniczna agregatu F 5001iSG Benzyna:

- Moc maksymalna: **4,0 kW**
- Moc znamionowa: **3,8 kW**
- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **16,5 A**
- Moc akustyczna Lwa: **94 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **590 x 456 x 511 mm**
- Pojemność zbiornika: **8,3 l**
- Spalanie przy mocy 50/100%: **1,5/2,7l/h**
- Waga: **48 kg**

Specyfikacja techniczna agregatu F 5001iSG Gaz:

- Moc maksymalna: **3,8 kW**
- Moc znamionowa: **3,4 kW**
- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **14,7 A**
- Moc akustyczna Lwa: **94 dB(A)**

- Wymiary dł x szer x wys: **590 x 456 x 511 mm**
- Pojemność zbiornika: **11 kg**
- Spalanie przy mocy 50/100%: **1,0/1,8 l/h**
- Waga: **48 kg**

Specyfikacja techniczna prądnicy:

- Typ: inwerterowa
- Stopień ochrony: IP 23

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Rato R 225 Vi**
- Pojemność zbiornika paliwa: **8,3l**
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Olej silnikowy: SAE 10W-30
- Ilość oleju w misce olejowej: **0,6 l**
- Rozruch: manualny i elektryczny

Wyposażenie standardowe:

- 2 gniazda 230 V 16 A
- Gniazdo USB
- Sygnalizacja przeciążenia
- Wskaźnik napięcia (V), częstotliwości (Hz), czasu pracy (H), mocy (%), poziomu paliwa (%)
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju
- Zestaw transportowy
- Akumulator rozruchowy + rozrusznik
- Przyłącze do automatyki z układem SZR
- Wąż z reduktorem

Wyposażenie opcjonalne:

- Adapter do węża spalin
- Automatyka z układem SZR
- Wąż do spalin
- Przewody do łączenia dwóch agregatów F 5001 iSG
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)

Powiązane produkty

