



## Minikoparka Wacker Neuson ET 16 C1.0



link do produktu:

<https://axam.net.pl/minikoparki/2901-minikoparka-wacker-neuson-et-16-c10.html>

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: ET16 C1.0

### Informacje

CENA NA ZAPYTANIE

### Opis produktu

Model **Wacker Neuson ET16** przekonuje do siebie nie tylko swoją wygodną kabiną, ale również kompaktową i solidną konstrukcją. Przy ciężarze transportowym poniżej 1,6 t można ją szybko i łatwo przewieźć z jednego placu budowy na drugi. Dzięki prostej i bezpiecznej obsłudze jest idealnym towarzyszem do każdego zastosowania. Dzięki systemowi hydraulicznemu Load Sensing (LUDV) ruchy joysticka pozostają dla operatora zawsze takie same, co pozwala mu pracować wygodnie i bez zmęczenia. Szybkie cykle robocze i bardziej elastyczne operacje dzięki mocnemu napędowi w połączeniu z systemem hydraulicznym **Load Sensing (LUDV)**, umożliwiają wygodne, niemęczące sterowanie koparką. Niezależnie od przenieszonego obciążenia ruchy sterowania na joysticku pozostają bez zmian. Poza większą wygodą obsługi prowadzi to również do większej wydajności przy jednoczesnej redukcji zużycia. Hydraulicznie **rozsuwane podwozie** z maksymalną szerokością zewnętrzną wynoszącą 1300 mm zapewnia stabilność. Może być błyskawicznie zwężony do szerokości 990 mm. Wraz ze składanym przedłużonym lemiuszem umożliwia indywidualne dopasowanie do miejsca pracy. Elementy poszerzające pozostają zawsze połączone z jednostką i dzięki temu nie gubią się. Ergonomiczna, wygodna **kabina** oferuje bardzo dobrą widoczność, dużą swobodę ruchu nóg, przestrzeń nad głową oraz duże wejście. Gwarantuje to wysoki poziom bezpieczeństwa i elastyczności na stanowisku pracy, dostosowany do indywidualnych potrzeb operatora. **Niewielki ciężar** umożliwia transport wraz z narzędziami mocującymi za pomocą przyczepy 3,5 t. Ergonomiczne i **wytrzymałe joysticki**, które działają w pełni proporcjonalnie, rozszerzają funkcje i możliwości sterowania koparką. Operator może wykonywać ruchy bardziej precyzyjnie i pracować w większym skupieniu.

### Specyfikacja techniczna ET 16 C1.0:

- Masa transportowa: +/-2% **1615 kg**
- Masa operacyjna: +/-2% **1742 kg**
- Siła skrawania: **7,9 kN**
- Siła odspajania wg. ISO6015: **15,3 kN**
- Głębokość kopania: **2340 mm**
- Wysokość wysypu: **2470 mm**
- Promień urabiania: **3800 mm**
- Wymiary: (dł. x szer. x wys.): **min. 3648 x 990 x 2283 mm**

### Parametry silnika:

- Producent silnika: **Yanmar**
- Typ silnika: **3TNV76**
- Silnik: **3-cyl. Diesel chłodzony cieczą**
- Pojemność skokowa: **1116 cm<sup>3</sup>**
- Prędkość obrotowa: **2200 obr./min**
- Moc silnika wg ISO: **13,8 kW**
- Akumulator Napięcie: **12 V**
- Pojemność zbiornika paliwa: **24 litry**

### Układ hydrauliczny:

- Pompa robocza: **Wielotłokowa o zmiennym wydatku**
- Wydajność pompy maks.: **78 l/min**
- Ciśnienie robocze do hydrauliki siłowej i jezdnej: **240 bar**
- System hydrauliczny: **Throttle Control**
- Prędkość obrotowa Nadwozie: **10 obr./min**
- Zbiornik oleju hydraulicznego Pojemność: **20 litrów**

#### Układ jezdny:

- 2 prędkości jazdy: **2,4 - 4,1 km/h**
- Szerokość gąsienicy: **230 mm**
- Prześwit pojazdu: **180 mm**

#### Lemiesz wyrównujący:

- Szerokość: **990-1300 mm**
- Wysokość: **215 mm**
- Suw powyżej poziomu gruntu: **235 mm**
- Suw poniżej poziomu gruntu: **270 mm**

#### Poziom ciśnienia akustycznego:

- Poziom ciśnienia akustycznego ISO6395, 2000/14/WE, 2005/88/WE: **79 dB(A)**

#### Wyposażenie standardowe

- Gąsienice gumowe, szerokość 230 mm
- Podwozie rozsuwane hydraulicznie, szerokość podwozia 990 - 1300 mm
- Lemiesz, szerokość 990 - 1300 mm
- Światło robocze na ramieniu LED
- Instrukcja obsługi, smarownica
- Pompa hydrauliczna zębata wydajność 34,5 litr/min
- Sterowanie hydrauliczne za pomocą joysticków i pedałów jazdy
- Dodatkowa hydraulika dwukierunkowa na ramieniu koparki AUX I
- Dwie prędkości jazdy 2,4 - 4,1 km/h
- Chłodnica oleju hydraulicznego - możliwa praca w temp. otoczenia +45°C

#### Wyposażenie dodatkowe w cenie maszyny

- Kabina komfortowa, oszklona, zamykana, ogrzewana, przednia szyba dzielona - 4 opcje otwarcia, wycieraczka i zraszacz szyby przedniej, wyprowadzona instalacja pod radio, głośniki, spełniająca normy: ROPS, TOPS, FOPS opcja
- Oświetlenie na kabinie przód 2 / tył 1 , oświetlenie LED
- Długie ramię kopiące
- Linia hydrauliki dodatkowej AUX IV - obsługa szybkozłączka osprzętu
- Szybkozłącze osprzętu hydr. Easy Lock+ ® - wymiana osprzętu bez opuszczania kabiny, możliwość kopania przedsiębiornie,
- Pakiet tyżek: 300 mm uzębiona, 500 mm uzębiona, 1000 mm - tyżka skarpowa
- GWARANCJA 36 miesięcy lub 3000 MTH