AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994













Myjka Kranzle THERM-RP 1200 EH 190bar 1200l/h

Model: THERM-RP 1200,

link do produktu:
https://axam.net.pl/myjki-wysokocisnieniowe/2922-4105-myjka-kranzle-therm-rp-1200eh-190bar-1200lh.html#/model-therm_rp_1200

Cena: **21 070,00 zł** netto

Obniżka: -20%

Stara cena: 26 337,50 zł netto

Producent: KRANZLE

Nr referencyjny: 638452

Inne kombinacje produktu:

Model	cena netto	cena brutto
THERM-RP 1200	21 070,00 zł	25 916,10 zł
THERM-RP 1200 z bębnem na wąż	22 356,56 zł	27 498,57 zł

Informacje

Myjka Kranzle THERM-RP 1200EH - 190bar, 1200l/h

Opis produktu

Seria **THERM-RP** firmy Kränzle nadaje się szczególnie do zastosowań, w których wymagany jest ponadprzeciętny efekt płukania przy wysokim ciśnieniu roboczym. Dzięki innowacyjnej pompie in-line, urządzenia te oferują wydajność wody do 1600 l/h oraz inne przekonujące cechy.

Specyfikacja techniczna:

- Ciśnienie robocze: **70-190 bar**
- Ciśnienie robocze: **7-19 MPa**
- Wydajność wody: **1200 l/h**
- Dozwolone nadciśnienie: **210 bar**
- Dozwolone nadciśnienie: **21 MPa**
- Prędkość obrotowa napędu: **1400 obr/min**
- Napięcie: **400 V**
- Faza: **3 ~**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Aktualna strona: **14,3 A**
- Pobór mocy: **8 kW**
- Moc użyteczna: **6,3 kW**
- Długość kabla zasilającego: **7.5 m**
- Długość: **1050 mm**
- Szerokość: **800 mm**
- Wysokość: **1050/1300 mm**
- Wydatek wody gorącej: **12-80 °C**
- Stopień pary: **140 °C**
- Zużycie oleju opałowego maks.: **7.7 kg/h**
- Zużycie oleju opałowego maks.: **9.2 l/h**
- Zużycie oleju opałowego T45: **5.6 kg/h**
- Zużycie oleju opałowego T45: **6.6 l/h**
- Moc grzewcza: **84 kW**
- Masa: **210/218 kg**

Cechy szczególne:

- Błyskawiczny system wtykowy D12
- Pompy rzędowe firmy Kränzle
- System Total-Stop z opóźnionym wyłączeniem
- Bezpieczne wyłączanie
- Regulacja ciśnienia

- zabezpieczeniem Twist Stop
- Pobór środków myjących
- Hamulec nastawny
- Zasysanie bezpośrednie: Wysokość zasysania 2.5 m
- pojemnik na wodę: pojemność 12 l
- wężem grzewczym ze stali szlachetnej
- Termostat cyfrowy
- Czujnik przepływu
- Napowietrzanie komory spalania
- Optyczna kontrola płomienia
- Ochrona przed przegrzaniem
- Wyłączanie palnika w przypadku braku oleju opałowego
- Licznik roboczogodzin
- Zbiornik paliwa: 35 l
- Zdejmowana obudowa
- Zorganizowany system
- Cyfrowy panel sterowania
- Optyczna kontrola płomienia
- Ochrona przed przegrzaniem
- Komfortowy bęben na wąż

