AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994







Wózek paletowy Pramac NX

Model: NX 12/09,

link do produktu:
https://axam.net.pl/wozki-pramac/2936-4208-wozek-paletowy-pramac-nx.html#/model-nx_12_09

Cena: **15 103,00 zł** netto

Producent: PRAMAC LIFTER

Nr referencyjny: HN012000000

Inne kombinacje produktu:

Model	cena netto	cena brutto
NX 12/09	15 103,00 zł	18 576,69 zł
NX 12/16	15 386,00 zł	18 924,78 zł
NX 12/20	15 668,00 zł	19 271,64 zł
NX 12/25	16 234,00 zł	19 967,82 zł
NX 12/29	16 517,00 zł	20 315,91 zł
NX 12/35	17 082,00 zł	21 010,86 zł

Informacje

Wózek paletowy Pramac LX - ładowność: 1200kg, długość: 1150mm

Opis produktu

Stacker NX firmy Pramac oferuje niezrównaną wartość, aby sprostać wymaganiom sprzętu profesjonalnej klasy, zachowując niezawodność, trwałość i ergonomiczny design, jednocześnie koncentrując się na funkcjonalności wspierającej lekkie zastosowania.

Specyfikacja techniczna NX 12/09:

- Napęd: **Elektryczny**
- Typ operatora: **Pieszy**
- Ładowność: **1200 kg**
- Wysokość, maszt opuszczony: **1295 mm**
- Wolne unoszenie: **810 mm**
- Wysokość podnoszenia: **810 mm**
- Całkowita długość: **1295 mm**
- Całkowita szerokość: **820 mm**
- Wymiary wideł - szerokość: **150 mm**
- Wymiary wideł - długość: **1150 mm**
- Odległość między widłami: **560 mm**
- Szerokość korytarza roboczego: **2200 mm**
- Promień skrętu: **1420 mm**
- Prędkość jazdy z ładunkiem: **4,3 km/h**
- Prędkość jazdy bez ładunku: **4,6 km/h**
- Moc silnika: **0,75 kW**

Specyfikacja techniczna NX 12/16:

- Napęd: **Elektryczny**
- Typ operatora: **Pieszy**
- Ładowność: **1200 kg**
- Wysokość, maszt opuszczony: **1965 mm**
- Wolne unoszenie: **1510 mm**
- Wysokość podnoszenia: **1510 mm**
- Całkowita długość: **1965 mm**
- Całkowita szerokość: **820 mm**
- Wymiary wideł - szerokość: **150 mm**
- Wymiary wideł - długość: **1150 mm**
- Odległość między widłami: **560 mm**

- Szerokość korytarza roboczego: **2200 mm**
- Promień skrętu: **1420 mm**
- Prędkość jazdy z ładunkiem: **4,3 km/h**
- Prędkość jazdy bez ładunku: **4,6 km/h**
- Moc silnika: **0,75 kW**

Specyfikacja techniczna NX 12/20:

- Napęd: **Elektryczny**
- Typ operatora: **Pieszy**
- Ładowność: **1200 kg**
- Wysokość, maszt opuszczony: **2365 mm**
- Wolne unoszenie: **1910 mm**
- Wysokość podnoszenia: **1910 mm**
- Całkowita długość: **2365 mm**
- Całkowita szerokość: **820 mm**
- Wymiary wideł - szerokość: **150 mm**
- Wymiary wideł - długość: **1150 mm**
- Odległość między widłami: **560 mm**
- Szerokość korytarza roboczego: **2200 mm**
- Promień skrętu: **1420 mm**
- Prędkość jazdy z ładunkiem: **4,3 km/h**
- Prędkość jazdy bez ładunku: **4,6 km/h**
- Moc silnika: **0,75 kW**

Specyfikacja techniczna NX 12/25:

- Napęd: **Elektryczny**
- Typ operatora: **Pieszy**
- Ładowność: **1200 kg**
- Wysokość, maszt opuszczony: **1788 mm**
- Wysokość podnoszenia: **2410 mm**
- Całkowita długość: **2993 mm**
- Całkowita szerokość: **820 mm**
- Wymiary wideł - szerokość: **150 mm**
- Wymiary wideł - długość: **1150 mm**
- Odległość między widłami: **560 mm**
- Szerokość korytarza roboczego: **2200 mm**
- Promień skrętu: **1420 mm**
- Prędkość jazdy z ładunkiem: **4,3 km/h**
- Prędkość jazdy bez ładunku: **4,6 km/h**
- Moc silnika: **0,75 kW**

Specyfikacja techniczna NX 12/29:

- Napęd: **Elektryczny**
- Typ operatora: **Pieszy**
- Ładowność: **1200 kg**
- Wysokość, maszt opuszczony: **1988 mm**
- Wysokość podnoszenia: **2810 mm**
- Całkowita długość: **3393mm**
- Całkowita szerokość: **820 mm**
- Wymiary wideł - szerokość: **150 mm**
- Wymiary wideł - długość: **1150 mm**
- Odległość między widłami: **560 mm**
- Szerokość korytarza roboczego: **2200 mm**
- Promień skrętu: **1420 mm**
- Prędkość jazdy z ładunkiem: **4,3 km/h**
- Prędkość jazdy bez ładunku: **4,6 km/h**
- Moc silnika: **0,75 kW**

Specyfikacja techniczna NX 12/35:

- Napęd: **Elektryczny**
- Typ operatora: **Pieszy**
- Ładowność: **1200 kg**
- Wysokość, maszt opuszczony: **2250 mm**
- Wolne unoszenie: **80 mm**
- Wysokość podnoszenia: **3410 mm**
- Całkowita długość: **3920 mm**
- Całkowita szerokość: **820 mm**
- Wymiary wideł - szerokość: **150 mm**
- Wymiary wideł - długość: **1150 mm**
- Odległość między widłami: **560 mm**
- Szerokość korytarza roboczego: **2200 mm**
- Promień skrętu: **1420 mm**
- Prędkość jazdy z ładunkiem: **4,3 km/h**
- Prędkość jazdy bez ładunku: **4,6 km/h**
- Moc silnika: **0,75 kW**