



Agregat prądotwórczy Wacker GS 3500 Gi



link do produktu:

<https://axam.net.pl/agregaty-wacker-neuson/2949-agregat-pradotwoczy-wacker-gs-3500-gi.html>

Cena: **3 200,00 zł netto**

Obniżka: -2 050,30 zł

Stara cena: 5 250,30 zł netto

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: 5100079448



Informacje

Agregat prądotwórczy Wacker GS 3500 Gi - 3,3kW, 230V, 45kg Inverter z rozruchem elektrycznym i czystą sinusoidą.

Opis produktu

Agregaty prądotwórcze z inwerterem zapewniają stabilne i niezawodne zasilanie, dzięki czemu doskonale nadają się do wrażliwej elektroniki, takiej jak laptopy i smartfony. Są lekkie i kompaktowe, dzięki czemu można je łatwo transportować, co zapewnia elastyczność w różnych zastosowaniach. Dzięki technologii inwerterowej agregaty te zapewniają stałą jakość zasilania przy oszczędnym zużyciu paliwa, wydłużonym czasie pracy i zmniejszonej emisji spalin. Natomiast ich ciche działanie sprawia, że można je stosować w środowiskach wrażliwych na hałas.

Agregat inwerterowy z czystą sinusoidą

Rozruch elektryczny oraz ręczny

Specyfikacja techniczna:

- Maks. moc: **3,3 kW**
- Moc ciągła: **3,0 kW**
- Napięcia wyjściowe: **230 V**
- Długość: **578 mm**
- Szerokość: **440 mm**
- Wysokość: **510 mm**
- Ciężar własny: **45 kg**
- Prąd wyjściowy: **13 A**
- Częstotliwość wyjściowa: **50 Hz**
- Współczynnik mocy: **1 bo**
- Fazy: **1~**
- Dane techniczne generatora: **Inwerter**
- Pojemność baku: **10 l**
- Zużycie paliwa (obciążenie znamionowe): **1,3 l/h**
- Czas pracy (obciążenie znamionowe): **8 h**
- Stopień ochrony: **IP 23**
- Bezpiecznik automatyczny AC: **13,0 A**
- Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany: **88 dB(A)**
- Poziom mocy dźwiękowej LWA (norma): **2000/14/EG**
- Przełącznik wł./wył.: **1 polig**
- Klasa wykonania: **G2**
- Gniazda typ: **2 x CEE7/3 (typ F) 230V 16A 1~**
- **Rozruch elektryczny**
- **akumulator na wyposażeniu**

Cechy szczególne:

- **Technologia inwerterowa zapewnia bezpieczną i niezawodną moc** - Nasze inwerterowe agregaty prądotwórcze wykorzystują inwertery do sprawnego wytwarzania stabilnej mocy, dzięki czemu idealnie nadają się do wrażliwych urządzeń elektronicznych. Technologia ta zapewnia czystą i stałą moc wyjściową, zapobiegając uszkodzeniom cennego sprzętu. Inwerterowe agregaty prądotwórcze są idealne do stosowania jako pomocnicze źródło zasilania dla biur kontenerowych lub na placach budowy, gdzie cicha praca ma kluczowe znaczenie.
- **Wbudowane uchwyty i kółka** - Dzięki wbudowanym uchwytom i kółkom nasze inwerterowe agregaty prądotwórcze można łatwo transportować.

- **Kompaktowa, zamknięta konstrukcja** - Kompaktowa, zamknięta konstrukcja nie tylko pomaga obniżyć poziom hałasu, ale także zapewnia doskonałą ochronę przed kurzem, zanieczyszczeniami i niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Ta cecha znacznie zwiększa trwałość agregatu i wydłuża jego żywotność, czyniąc go niezawodnym wyborem dla różnych środowisk.
- **Niezawodny silnik Loncin** - Łatwy do uruchomienia, o sprawdzonej trwałości, która zapewnia długotrwałe użytkowanie w różnych zastosowaniach. Zapewnia stałą moc wyjściową, jednocześnie w pełni przestrzegając najnowszych przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń.
- **Duży zbiornik umożliwiający długi czas pracy** - Duży zbiornik na paliwo pozwala na wiele godzin pracy bez konieczności robienia przerw na uzupełnienie paliwa.
- **Redukcja obrotów** - Funkcja ta automatycznie dostosowuje prędkość obrotową silnika w oparciu o wymagania dotyczące obciążenia, zapewniając optymalną wydajność przy jednoczesnym zminimalizowaniu poziomu hałasu i zmniejszeniu zużycia paliwa.