AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994





Podciśnieniowy chwytak ręczny Probst M-JET-250

Przedmiot zamówienia: Chwytak M-JET-250 + bateria + ładowarka,

link do produktu:
https://axam.net.pl/chwytaki-prozniowe/3047-4521-podcisnieniowy-chwytak-reczny-probst-m-jet-250.html#/przedmiot_zamowienia-chwytak_m_jet_250_bateria_ladowarka

Cena: **9 647,10 zł** netto

Obniżka: -744,00 zł

Stara cena: 10 391,10 zł netto

Producent: PROBST

Nr referencyjny: 52700029

Inne kombinacje produktu:

Przedmiot zamówienia	cena netto	cena brutto
Chwytak M-JET-250	9 647,10 zł	11 865,93 zł
Chwytak M-JET-250 + bateria + ładowarka	9 647,10 zł	11 865,93 zł
Chwytak M-JET-250 + bateria + ładowarka + płyta 105 kg	11 456,10 zł	14 091,00 zł
Chwytak M-JET-250 + bateria + ładowarka + płyta 150 kg	11 796,10 zł	14 509,20 zł
Chwytak M-JET-250 + bateria + ładowarka + płyta 250 kg	12 646,00 zł	15 554,58 zł

Informacje

Podciśnieniowy chwytak ręczny Probst M-JET-250 - napięcie: 18V, waga: 18kg, nośność maksymalna: 250kg

Opis produktu

Probst M-JET-250 to kompaktowy i niezwykle wydajny chwytak próżniowy do bezpiecznego przenoszenia oraz układania elementów o masie do **250 kg** – dostępny w wersji ręcznej, bezprzewodowej lub jako osprzęt do maszyn.

Płyty z kamienia naturalnego, betonowe, płytki, elementy z betonu płukanego oraz inne porowate materiały budowlane o wadze do 250 kg nie stanowią wyzwania dla modelu **M-JET-250**. To lekkie urządzenie (zaledwie 18 kg) wyposażono w mocną dmuchawę próżniową, która zapewnia pewny chwyt nawet przy wymagających powierzchniach. Zasilanie akumulatorem CAS 18 V / 10 Ah (np. Metabo) umożliwia całkowicie bezprzewodową pracę, gwarantując swobodę działania bez dostępu do sieci elektrycznej.

Chwytak M-JET-250 sprawdza się w różnych warunkach na placu budowy. Może być obsługiwany ręcznie przez dwie osoby dzięki ergonomicznym, regulowanym uchwytom oraz przewodowemu pilotowi, który pozwala zwolnić podciśnienie jednym przyciskiem. Alternatywnie urządzenie można podwiesić za pomocą zintegrowanego ucha zaczepowego do koparki, ładowarki kołowej lub innego nośnika.

Dużą zaletą jest elastyczność systemu: opcjonalne **płyty ssące** można wymieniać w kilka sekund – bez użycia narzędzi. Mechanizm szybkiej wymiany jest kompatybilny z rozwiązaniem stosowanym w modelu SPEEDY VS, co pozwala korzystać z już posiadanych płyt ssących. **Składane uchwyty** umożliwiają stabilne odstawienie urządzenia. Dzięki temu płyta ssąca swobodnie zwisa, pozostaje czysta, a uszczelka jest chroniona przed przedwczesnym zużyciem.

Zintegrowany wyświetlacz na bieżąco pokazuje poziom podciśnienia, a czytelne diody LED informują o bezpieczeństwie podnoszonego elementu: zielona oznacza prawidłowe podciśnienie, czerwona – zbyt niskie. Rozwiązanie to znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa pracy. Interfejs akumulatorowy zgodny z systemem CAS pozwala stosować dowolne standardowe akumulatory CAS 18 V o pojemności od 8 Ah, zapewniając pełną mobilność i niezależność od źródeł zasilania.

Urządzenie M-JET-250 jest zasilane standardowym akumulatorem CAS 18 V / 10 Ah i zapewnia około 56 minut pracy. Dwa tryby pracy obsługują różne materiały:

• Tryb Eco do pracy energooszczędnej

• Tryb Boost do elementów szczególnie porowatych

Dzięki temu pracujesz elastycznie i niezależnie od źródeł zasilania.

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie robocze: **18 V**
- Waga: **18 kg**
- Maksymalny udźwig: **250 kg**

Cechy szczególne:

- Zintegrowane ucho do zawieszania
- Nośność do 250 kg dla porowatych materiałów budowlanych, takich jak płyty betonowe, kamień naturalny, piaskowiec, płytki lub płyty betonowe z odsłoniętym kruszywem.
- Kompatybilny z akumulatorami CAS od 8 Ah (np. firmy Metabo).
- Tryb Eco dla oszczędnej pracy, tryb Boost z możliwością włączenia dla bardziej porowatych elementów. (powoduje większe zużycie energii)
- Elastyczne zastosowanie jako urządzenie ręczne lub podczepione na koparce, ładowarce kołowej i innych nośnikach.
- Uchwyty w pozycji spoczynkowej chronią gumową uszczelkę płyt ssących.
- Płyty ssące wymienne bez użycia narzędzi, kompatybilne z systemem SPEEDY. (nośność zależy od urządzenia próżniowego)
- Szybka wymiana akumulatorów i długi czas pracy. (ok. 56 minut z akumulatorem 10 Ah)
- Ergonomiczne uchwyty z możliwością regulacji w trzech pozycjach.
- Uchwyty teleskopowe. (+100 mm na każdy uchwyt)
- Wyświetlacz LCD z wskaźnikiem podciśnienia, przełączalny między bar a psi, tryb wyświetlania, pozostały czas pracy akumulatora.
- Licznik godzin pracy i cykli.
- Optyczny wskaźnik ostrzegawczy w postaci paska świetlnego LED.
- Przewodowe zdalne sterowanie umożliwia wygodne odłączenie od uchwytu.
- Łańcuch zabezpieczający ładunek.

Chwytak Probst M-JET-250 dostępny jest:

- bez akcesoriów
- w zestawie z baterią i ładowarką
- w zestawie z baterią 10Ah, ładowarką i płytą 140 VS-GH-SPS-140(105)-70/30 700x300 mm do maks udźwigu 105 kg
- w zestawie z baterią 10 Ah, ładowarką i płytą 200 VS-GH-SPS-200(150)-85/34 850x340 mm do maks udźwigu 150 kg
- w zestawie z baterią 10 Ah, ładowarką i płytą 250 M-JET-SPS-250-97/42 970x420 mm do maks udźwigu 250 kg