



Agregat prądowórczy Fogo F 6001 ISG inwerter - DUALFUEL na GAZ



link do produktu:

<https://axam.net.pl/agregaty-fogo-1-fazowe/3062-agregat-pradotwoczy-fogo-f-6001-isg-inwerter-dualfuel-na-gaz.html>

Cena: **6 013,63 zł netto**

Obniżka: -20%

Stara cena: 7 517,04 zł netto

Nr referencyjny: 48951

Informacje

Agregat prądowórczy Fogo F6001 ISG - moc max: 5,5kW, 230V, 66kg

Opis produktu

LINIA INVERTER

Agregat prądowórczy firmy Fogo **F 6001 ISG** jest to przenośny agregat jednofazowy, który znajduje swoje zastosowanie zarówno na działkach, w budownictwie, jak i w ogrodach, do prac z elektronarzędziami, grzejnikami, pompami, oświetleniem etc. Jego walizkowa budowa zapewnia bardzo niski poziom hałasu, jest bardzo poręczny i nie zajmuje wiele miejsca. Agregat oszczędza paliwo poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia. Istnieje możliwość połączenia dwóch agregatów F 6001 ISG w jeden zespół prądowórczy. Posiada również funkcję ładowania akumulatora.

Agregat prądowórczy Fogo F 6001 ISG wyposażony jest w system Dual Fuel, czyli posiada możliwość pracy na benzynie (PB) lub gazie (LPG). Agregat jest gotowy do pracy w trybie automatycznym i ręcznym.

Agregat FOGO F6001 ISG posiada priorytet pracy na gazie, co oznacza, że możemy uruchomić agregat podłączony do butli z gazem, a gdy gaz LPG w butli skończy się to agregat automatycznie sam przejdzie na zasilanie w benzynę. W ten sposób bardzo wydłużony jest czas pracy bez tankowania.

Specyfikacja techniczna agregatu F 6001iSG Benzyna:

- Moc maksymalna: **5,5 kW**
- Moc znamionowa: **5,0 kW**
- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **21,7 A**
- Moc akustyczna Lwa: **97 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **746 x 635 x 605 mm**
- Pojemność zbiornika: **19 l**
- Spalanie przy mocy 50/100%: **1,7/3,1 l/h**
- Waga: **66 kg**

Specyfikacja techniczna agregatu F 6001iSG Gaz:

- Moc maksymalna: **5,0 kW**
- Moc znamionowa: **4,5 kW**
- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **19,5 A**
- Moc akustyczna Lwa: **97 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **746 x 635 x 605 mm**
- Pojemność zbiornika: **11 kg**
- Spalanie przy mocy 50/100%: **1,6/2,9 l/h**
- Waga: **66 kg**

Specyfikacja techniczna prądnicy:

- Typ: inwerterowa
- Stopień ochrony: IP 23

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Rato R 290 D-Si**

- Pojemność zbiornika paliwa: **19 l**
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Olej silnikowy: SAE 10W-30
- Ilość oleju w misce olejowej: **0,8 l**
- Rozruch: manualny i elektryczny

Wyposażenie standardowe:

- 1 gniazdo 230V 16A
- 1 gniazdo 230V 32A
- Gniazdo USB
- Sygnalizacja przeciążenia
- Wskaźnik napięcia (V), częstotliwości (Hz), czasu pracy (H), mocy (%), poziomu paliwa (%)
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju
- Zestaw transportowy
- Akumulator rozruchowy
- Przyłącze do automatyki z układem SZR
- Wąż z reduktorem

Wyposażenie opcjonalne:

- Adapter do węża spalin
- Automatyka z układem SZR
- Wąż do spalin
- Wąż z reduktorem
- Przewody do łączenia dwóch agregatów F 6001 iSG
- Pas grzewczy na butlę poniżej 10 stopni C
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)