AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994










Laser krzyżowy Nivel System CLx3G MOTOR [zielony]

Wersja: Laser krzyżowy bez akcesoriów,

link do produktu:
https://axam.net.pl/niwelatory-laserowe-krzyzowe/3064-4605-laser-krzyzowy-nivel-system-clx3g-motor-zielony-.html#/wersja-laser_krzyzowy_bez_akcesoriow

Cena: **1 790,00 zł** netto

Producent: NIVEL SYSTEM

Nr referencyjny: CLx3G MOTOR

Inne kombinacje produktu:

Wersja	cena netto	cena brutto
Laser krzyżowy bez akcesoriów	1 790,00 zł	2 201,70 zł
Laser krzyżowy + tyczka rozporowa LP36	1 950,00 zł	2 398,50 zł
Laser krzyżowy + statyw aluminiowy SJJM1EX	1 950,00 zł	2 398,50 zł
Laser krzyżowy + statyw SJJM1EX + czujnik CLS5	2 190,00 zł	2 693,70 zł
Laser krzyżowy + statyw SJJM1EX + czujnik CLS310	2 650,00 zł	3 259,50 zł

Informacje

Laser krzyżowy Nivel System CLx3G MOTOR [zielony] - dokładność: 2mm/10m, zasięg: 30m

Opis produktu

Nivel System CLx3G to wielozadaniowy laser krzyżowy 3D. Sprzęt wyznacza na ścianie idealnie spoziomowane linie odniesienia (poziome i pionowe), które wspierają wszelkie prace wykończeniowe i ogólnobudowlane. Laser posiada trzy głowice laserowe, dzięki czemu użytkownik ma możliwość pracy z trzema płaszczyznami laserowymi – w zakresie 360° każda. Jednoczesne wyświetlenie tych płaszczyzn umożliwia określanie kąta prostego. Ta opcja jest przydatna m.in. w pracach konstrukcyjnych i wykończeniowych (np. glazurniczych). Zablokowanie kompensatora sprawia, że instrument można pochylać i korzystać z linii skośnych. Wbudowany gwint statywu umożliwia pewne i stabilne mocowanie instrumentu na statywie, adapterze czy półce laserowej. Wzmocnione elementy obudowy lasera chronią przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów.

Specyfikacja techniczna:

- Wiązka laserowa: **laser zielony (515 nm), klasa 2**
- Dokładność: **±2,0mm/10m**
- Zasięg pracy: **30 m (70 m z czujnikiem)**
- Bluetooth: **Tak**
- Kompensator: **magnetyczny**
- Adapter centrujący: **zmotoryzowany (góra/dół i obrót)**
- Zakres samopoziomowania: **±3.0°**
- Generowane płaszczyzny: **1 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)**
- Mocowanie na statywie: **1/4″, 5/8″**
- Zasilanie: **Li-ion 3,7V (8000mAh)**
- Klasa odporności: **IP54**
- Zakres temperatury pracy: **-10°C do +50°C**
- Wymiary: **160 x 85 x 174 mm**
- Waga: **1,1 kg**

Cechy szczególne:

- Zmotoryzowany adapter centrujący, który umożliwia szybkie, a jednocześnie precyzyjne (także zdalne) ustawienie kierunku i poziomu wyznaczanych linii lasera
- Funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- Jasna wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- Innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia szybkie przygotowanie urządzenia do prac
- Gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów
- Bluetooth - zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

Zastosowania lasera krzyżowego CLx3G:

- Sucha zabudowa GK

- Prace glazurnicze
- Sufity podwieszane
- Ścianki
- Wykończenie wnętrz

W zestawie:

- CLx3G MOTOR – laser krzyżowy
- TR-R – tarczka laserowa, konstrukcyjna
- CL-BR – multi-adapter laserowy
- Aku CL 8000 – akumulator Li-ion 8000 mAh
- CH-CL USB-C – ładowarka z kablem (USB C-C)
- Walizka transportowa
- Instrukcja obsługi

Powiązane produkty



Aluminiowy statyw Nivel System SJJM1EX

290,00 zł



Tyczka rozporowa Nivel System LP36

290,00 zł



Czujnik laserowy Nivel System CLS-5

290,00 zł