



Motopompa Koshin STV-50X 580/min 2,6atm



link do produktu:

<https://axam.net.pl/motopompy-polszlamowe/3099-motopompa-koshin-stv-50x-580min-26atm.html>

Cena: **1 777,00 zł** netto

Producent: KOSHIN

Nr referencyjny: STV50X

Informacje

Motopompa Koshin STV50X - wydajność: 580/min, 2,6atm, waga: 29kg

Opis produktu

FOGO STV 50X to spalinowa motopompa półszlamowa, przeznaczona do przepompowywania wody średnio zanieczyszczonej, zawierającej piasek, muł oraz drobne cząstki stałe. Jest to uniwersalne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w pracach budowlanych i rolniczych, jak i podczas odwadniania wykopów, terenów zalanych czy zbiorników wodnych. Konstrukcja pompy została przystosowana do pracy z zanieczyszczeniami o wielkości do około 8 mm.

Model **STV 50X** wyposażony jest w 2-calowe przyłącza o średnicy 50 mm i osiąga wydajność do 580 l/min, czyli około 35 m³/h. Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 26 m, natomiast wysokość ssania sięga 8 m. Takie parametry pozwalają na szybkie i skuteczne przepompowywanie znacznych ilości wody, również w miejscach pozbawionych dostępu do sieci elektrycznej.

Za napęd odpowiada czterosuwowy silnik benzynowy Koshin K180 o pojemności 179 cm³. Jednostka osiąga moc znamionową 3,1 kW (4,2 KM) przy 3600 obr./min, a jej maksymalna moc wynosi 3,5 kW. Silnik uruchamiany jest ręcznie za pomocą rozrusznika linkowego. Zbiornik paliwa o pojemności 3,6 l pozwala na około 2 godziny ciągłej pracy, zależnie od warunków eksploatacji.

Dużą zaletą **FOGO STV 50X** jest odporna konstrukcja części pompowej. Wirnik i obudowa spiralna wykonane są z żeliwa sferoidalnego FCD450, charakteryzującego się wysoką odpornością na zużycie. Zastosowano również uszczelnienie mechaniczne z węgla krzemowego (SiC), zwiększające trwałość pompy podczas pracy z wodą zawierającą piasek i inne zanieczyszczenia.

Motopompa FOGO STV 50X jest szczególnie polecana do odwadniania wykopów, placów budowy, piwnic i terenów zalanych, a także do zastosowań w gospodarstwach rolnych, ogrodnictwie i pracach komunalnych. Dzięki samozasysającej konstrukcji oraz możliwości pompowania wody z drobnymi zanieczyszczeniami jest bardziej uniwersalna niż standardowe motopompy przeznaczone wyłącznie do czystej wody.

Specyfikacja techniczna pompy:

- Wydajność: **580 l/min**
- Max. wysokość podnoszenia: **26 m**
- Max. wysokość ssania: **8 m**
- Średnice złączy ssące/tłoczone: **50/50 mm**
- Wymiary dł x szer x wys: **554 x 400 x 471 mm**
- Waga: **29 kg**

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Koshin K180**
- Moc: **3,5 kW**
- Pojemność silnika: **179 cm³**
- Pojemność zbiornika paliwa: **3,6 l**
- Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa
- Czas pracy bez tankowania: **2,0 h**
- Rozruch: linka

Wyposażenie standardowe:

- 2 nasady aluminiowe
- kosz ssawny