



## Motopompa Koshin STV-80X 900/min 2,6atm



link do produktu:

<https://axam.net.pl/motopompy-polszlamowe/3100-motopompa-koshin-stv-80x-900min-26atm.html>

Cena: **1 899,00 zł netto**

Producent: KOSHIN

Nr referencyjny: STV80X

### Informacje

Motopompa Koshin STV80X - wydajność: 900/min, 2,6atm, waga: 31kg

### Opis produktu

**FOGO STV 80X** to wydajna motopompa spalinowa typu półszlamowego, przeznaczona do przepompowywania wody średnio zanieczyszczonej, zawierającej piasek, muł oraz drobne zanieczyszczenia stałe. Dzięki solidnej konstrukcji i dużej wydajności znajduje zastosowanie w budownictwie, rolnictwie, pracach komunalnych, nawadnianiu oraz podczas odwadniania wykopów i terenów zalanych. Producent Koshin określa STV-80X jako pompę przeznaczoną do wody piaszczystej i mulistej, z możliwością przepompowywania cząstek o średnicy do 9 mm.

Model wyposażony jest w 3-calowe przyłącza o średnicy 80 mm i osiąga maksymalną wydajność 900 l/min, czyli około 54 m³/h. Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 26 m, natomiast gwarantowana wysokość ssania sięga 8 m. Takie parametry pozwalają na szybkie przepompowywanie dużych ilości wody nawet w miejscach pozbawionych dostępu do energii elektrycznej.

Za napęd odpowiada czterosuwowy silnik benzynowy Koshin K180 o pojemności 179 cm³. Jednostka osiąga moc około 3,1 kW (4,2 KM) przy 3600 obr./min. Silnik jest wyposażony w ręczny rozruch linkowy oraz zabezpieczenie przy niskim poziomie oleju. Zbiornik paliwa ma pojemność 3,6 l, a czas ciągłej pracy wynosi około 1,6 godziny według danych katalogowych Koshin.

Dużą zaletą **FOGO STV 80X** jest odporna na zużycie konstrukcja części pompowej. Wirnik i spirala wykonane są z żeliwa sferoidalnego, charakteryzującego się wysoką odpornością na erozję. Zastosowane uszczelnienie mechaniczne z węgla krzemowego (SiC) zapewnia zwiększoną odporność na ścieranie podczas pracy z wodą zawierającą piasek i muł. Obudowa pompy wykonana z odlewanej aluminium pozwala natomiast ograniczyć masę urządzenia i ułatwić jego transport.

**FOGO STV 80X** sprawdzi się przede wszystkim podczas odwadniania wykopów, placów budowy, terenów zalanych, zbiorników i gospodarstw rolnych, a także przy nawadnianiu i innych pracach związanych z przepompowywaniem wody. Dzięki możliwości pompowania cieczy zawierającej cząstki do 9 mm jest znacznie bardziej uniwersalna od motopomp przeznaczonych wyłącznie do czystej wody.

### Specyfikacja techniczna pompy:

- Wydajność: **900 l/min**
- Max. wysokość podnoszenia: **26 m**
- Max. wysokość ssania: **8 m**
- Średnice złączy ssące/tłoczone: **75/75 mm**
- Wymiary dł x szer x wys: **593 x 425 x 528 mm**
- Waga: **31 kg**

### Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Koshin K180**
- Moc: **3,5 kW**
- Pojemność silnika: **179 cm³**
- Pojemność zbiornika paliwa: **3,6 l**
- Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa
- Czas pracy bez tankowania: **1,6 h**
- Rozruch: linka

### Wyposażenie standardowe:

- 2 nasady aluminiowe
- kosz ssawny