



Motopompa Koshin STH-50X 600/min 2,9atm



link do produktu:

<https://axam.net.pl/motopompy-polszlamowe/3101-motopompa-koshin-sth-50x-600min-29atm.html>

Cena: **2 799,00 zł netto**

Producent: KOSHIN

Nr referencyjny: SHT50X

Informacje

Motopompa Koshin STH50X - wydajność: 600/min, 2,9atm, waga: 23kg

Opis produktu

FOGO STH 50X to spalinowa motopompa półszlamowa, przeznaczona do przepompowywania wody czystej oraz średnio zanieczyszczonej, zawierającej piasek, muł i drobne zanieczyszczenia stałe. Dzięki solidnej konstrukcji oraz odporności na zużycie jest odpowiednim rozwiązaniem do prac budowlanych, rolniczych, ogrodnich, komunalnych oraz odwodnieniowych. Pompa może przepompowywać wodę z cząstkami stałymi o średnicy do około 8 mm.

Model wyposażony jest w 2-calowe przyłącza o średnicy 50 mm i osiąga maksymalną wydajność 600 l/min, czyli około 36 m³/h. Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 29 m, a wysokość ssania sięga 8 m. Takie parametry pozwalają na sprawne przepompowywanie dużych ilości wody oraz skuteczne odwadnianie wykopów, piwnic, zbiorników i terenów zalanych.

Za napęd odpowiada czterosuwowy silnik benzynowy Honda GX120 o pojemności około 122 cm³. Jednostka osiąga moc znamionową około 2,1 kW (2,9 KM) i jest uruchamiana ręcznie za pomocą rozrusznika linkowego. Zbiornik paliwa o pojemności około 2 litrów zapewnia około dwóch godzin pracy, zależnie od obciążenia i warunków eksploatacji.

Istotną zaletą **STH 50X** jest trwała konstrukcja części pompowej. Wirnik oraz korpus spiralny wykonane są z żeliwa sferoidalnego FCD450, które charakteryzuje się wysoką odpornością na erozję. Zastosowanie mechanicznego uszczelnienia z węgla krzemu (SiC) zwiększa odporność na ścieranie podczas pompowania wody zawierającej piasek i inne drobne zanieczyszczenia. Konstrukcja pompy została również zaprojektowana z myślą o łatwym serwisowaniu i czyszczeniu.

FOGO STH 50X sprawdzi się między innymi podczas odwadniania wykopów i piwnic, usuwania wody z zalanych terenów, nawadniania, prac gospodarczych oraz przepompowywania wody ze zbiorników. W porównaniu z motopompami przeznaczonymi wyłącznie do czystej wody model ten oferuje większą odporność na obecność piasku, mułu i drobnych cząstek stałych.

Specyfikacja techniczna pompy:

- Wydajność: **600 l/min**
- Max. wysokość podnoszenia: **29 m**
- Max. wysokość ssania: **8 m**
- Średnice złączy ssące/tłoczone: **50/50 mm**
- Wymiary dł x szer x wys: **500 x 395 x 415 mm**
- Waga: **23 kg**

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Honda GX120**
- Moc: **2,4 kW**
- Pojemność silnika: **122 cm³**
- Pojemność zbiornika paliwa: **2,0 l**
- Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa
- Czas pracy bez tankowania: **2,0 h**
- Rozruch: linka

Wyposażenie standardowe:

- 2 nasady aluminiowe
- kosz ssawny