



Motopompa Koshin SERH-50Z 500/min 9,0atm



link do produktu:

<https://axam.net.pl/motopompy-wysokociśnieniowe/3102-motopompa-koshin-serh-50z-500min-90atm.html>

Cena: **3 306,00 zł netto**

Producent: KOSHIN

Nr referencyjny: SERH50Z

Informacje

Motopompa Koshin SERH-50Z - wydajność: 500/min, 9,0atm, waga: 35kg

Opis produktu

FOGO STH 80X to spalinowa motopompa półszlamowa przeznaczona do przepompowywania wody brudnej, piaszczystej i mulistej. Dzięki możliwości pracy z wodą zawierającą zanieczyszczenia stałe o średnicy do 9 mm urządzenie sprawdzi się tam, gdzie zwykła pompa do czystej wody może okazać się niewystarczająca. Jest przeznaczona między innymi do prac budowlanych, rolniczych, komunalnych, nawadniania oraz odwadniania wykopów i zalanych terenów.

Model posiada 3-calowe przyłącza o średnicy 80 mm i osiąga wydajność do 900 l/min, czyli około 54 m³/h. Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 26 m, a wysokość ssania do 8 m. Takie parametry pozwalają na szybkie przepompowywanie dużych ilości wody, również w miejscach pozbawionych dostępu do energii elektrycznej.

Za napęd odpowiada czterosuwowy, chłodzony powietrzem silnik benzynowy Honda GX160 o pojemności 163 cm³. Silnik osiąga moc znamionową 2,9 kW (3,9 KM) oraz maksymalną 3,6 kW (4,9 KM) przy 3600 obr./min. Rozruch odbywa się ręcznie za pomocą linki, a zbiornik paliwa o pojemności 3,1 l pozwala na około 2 godziny ciągłej pracy, zależnie od warunków eksploatacji.

Istotną zaletą **FOGO STH 80X** jest wytrzymała konstrukcja części pompowej. Wirnik i obudowa spiralna wykonane są z żeliwa sferoidalnego FCD, które charakteryzuje się wysoką odpornością na erozję. Zastosowane uszczelnienie mechaniczne z węgla krzemowego (SiC) zapewnia zwiększoną odporność na zużycie podczas pompowania wody zawierającej piasek i inne materiały ściernie. Konstrukcja pompy umożliwia również łatwy demontaż wirnika bez użycia specjalistycznych narzędzi.

FOGO STH 80X sprawdzi się przede wszystkim podczas odwadniania wykopów, placów budowy, piwnic i terenów zalanych, a także w gospodarstwach rolnych, przy nawadnianiu oraz innych pracach związanych z przepompowywaniem wody średnio zanieczyszczonej. Dzięki 3-calowym przyłączom i wydajności 900 l/min pozwala na sprawne usuwanie dużych ilości wody.

Specyfikacja techniczna pompy:

- Wydajność: **500 l/min**
- Max. wysokość podnoszenia: **90 m**
- Max. wysokość ssania: **8 m**
- Średnice złączy ssące/tłoczone: **50/50 mm**
- Wymiary dł x szer x wys: **570 x 450 x 468 mm**
- Waga: **35 kg**

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Honda GX200**
- Moc: **4,1 kW**
- Pojemność silnika: **196 cm³**
- Pojemność zbiornika paliwa: **3,1 l**
- Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa
- Czas pracy bez tankowania: **1,7 h**
- Rozruch: linka

Wyposażenie standardowe:

- 2 nasady aluminiowe

- kosz ssawny