AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994





Nagrzewnica olejowa Master AIR-BUS BV 471SE [136kW]

link do produktu:
https://axam.net.pl/nagrzewnice-olejowe-z-odprowadzeniem-spalin/3105-nagrzewnica-olejowa-master-air-bus-bv-471se-136kw-.html

Cena: **32 456,00 zł** netto

Producent: MASTER

Nr referencyjny: BV471SE

Informacje

Nagrzewnica olejowa Master AIR-BUS BV 471SE - moc: 136kW, przepływ: 8500m3/h, zużycie: 12,93l/h

Opis produktu

Master AIR-BUS BV 471SE to profesjonalna nagrzewnica olejowa o mocy 136 kW, przeznaczona do efektywnego ogrzewania dużych pomieszczeń i obiektów przemysłowych. Wyposażona w wysokowydajny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej oraz niezależny palnik olejowy Riello, zapewnia wydajną i stabilną pracę.

Możliwość podłączenia do czterech przewodów giętkich pozwala na elastyczne rozprowadzanie ciepłego powietrza do różnych stref. Solidna konstrukcja, zabezpieczenia chroniące urządzenie przed przegrzaniem oraz mobilna obudowa z kołami sprawiają, że nagrzewnica doskonale sprawdzi się w halach, magazynach, warsztatach i innych dużych przestrzeniach wymagających skutecznego ogrzewania.

Specyfikacja techniczna:

- Moc grzewcza: **136 kW**
- Przepływ powietrza: **8500 m³/h**
- Zużycie paliwa: **12,93 l/h**
- Napięcie: **220–240 V**
- Moc elektryczna: **1,5 kW**
- Moc grzewcza: **116,900 kcal/h**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Średnica wylotu powietrza: **4 x 270 mm**
- Prąd znamionowy: **6,9 A**
- Ciśnienie powietrza: **250 Pa**
- Średnica przyłącza kominowego: **200 mm**
- Regulacja termostatem: **mechaniczny lub elektroniczny**
- Rodzaj wentylatora: **osiowy**
- Stopień ochrony: **IP44**
- Kolor: **żółty**
- Obudowa: **metalowa**
- Kraj produkcji: **Włochy**
- Szerokość: **88 cm**
- Głębokość: **179 cm**
- Wysokość: **136 cm**
- Waga: **330 kg**

Cechy szczególne:

- Wytrzymała rama stalowa skręcana śrubami metrycznymi
- Wydajny wentylator gwarantujący skuteczną cyrkulację powietrza
- Ciśnienie powietrza na poziomie 250 Pa
- Elektroniczny układ kontroli procesu spalania
- Przycisk „Cold start” umożliwiający uruchomienie w niskich temperaturach
- Możliwość podłączenia jednego, dwóch lub czterech przewodów elastycznych
- Opcja odprowadzania spalin
- Niezależny palnik olejowy marki Riello
- Przełącznik lato/zima pozwalający na wentylację bez grzania
- Elektroniczny czujnik płomienia z fotokomórką

- Automatyczny termostat zabezpieczający przed przegrzaniem
- Termostat bezpieczeństwa z ręcznym resetem
- Podgrzewacz paliwa wspierający pracę w chłodnych warunkach
- Dwa filtry paliwa: filtr ssania i filtr pompy olejowej
- Szybkozłącze do łatwego podpięcia zbiornika zewnętrznego
- Wydajny wymiennik ciepła wykonany z rur ze stali nierdzewnej
- Komora spalania ze stali nierdzewnej odporna na intensywną eksploatację
- Solidne koła ułatwiające przemieszczanie
- Cztery mocne uchwyty umożliwiające transport przy użyciu dźwigu
- Nagrzewnice mogą pracować na biopaliwie HVO 100, oleju napędowym lub nafcie
- Kompatybilność z systemem zdalnego monitorowania InfoAir