



Nagrzewnica elektryczna Master RS 40 [40kW]



link do produktu:

<https://axam.net.pl/nagrzewnice-elektryczne/3115-nagrzewnica-elektryczna-master-rs-40-40kw-.html>

Cena: **8 250,00 zł** netto

Producent: MASTER

Nr referencyjny: RS40

Informacje

Nagrzewnica elektryczna Master RS 40 - moc: 40kW, przepływ: 3100m³/h

Opis produktu

Nagrzewnica elektryczna Master RS 40 to wydajne i solidne urządzenie przeznaczone do szybkiego ogrzewania różnego rodzaju pomieszczeń. Zapewnia czyste, efektywne i bezpieczne ogrzewanie, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas okazjonalnego lub awaryjnego dogrzewania.

Urządzenie wykorzystuje wydajny wentylator, który zasysa zimne powietrze i kieruje je w stronę wysokiej jakości grzałek. Następnie ogrzane powietrze jest wydychane przez przednią część nagrzewnicy, zapewniając skuteczne rozprowadzanie ciepła w pomieszczeniu.

Master RS 40 została wykonana z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących trwałość, niezawodność i efektywną pracę. Przenośna konstrukcja oraz solidna rączka umieszczona w górnej części obudowy ułatwiają transport i pozwalają na wygodne ustawienie urządzenia w wybranym miejscu.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania nagrzewnica wyposażona jest w system chroniący silnik przed przegrzaniem. Jej konstrukcja zapewnia czyste ogrzewanie bez emisji spalin, dzięki czemu może być stosowana w miejscach, gdzie istotne jest komfortowe i bezpieczne źródło ciepła.

Master RS 40 sprawdzi się w warsztatach, halach, magazynach, garażach, pomieszczeniach gospodarczych oraz innych obiektach wymagających wydajnego i szybkiego ogrzewania.

Specyfikacja techniczna:

- Moc grzewcza: **40 kW**
- Przepływ powietrza: **3100 m³/h**
- Moc grzewcza minimalna: **13 kW**
- Zalecany do powierzchni: **400 m²**
- Wydajność: **136500 Btu/h**
- Moc grzewcza: **34400 kcal/h**
- Napięcie: **400V / 3-fazowe**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Prąd znamionowy: **58 A**
- Wtyczka (męska) od strony nagrzewnicy: **63A/5P**
- Zakres temperatury pracy: **-5 - +35 °C**
- Poziomy przełącznika: **4**
- Pozycja przełącznika 1 kW: **wyłączony**
- Pozycja przełącznika 2 kW: **13**
- Pozycja przełącznika 3 kW: **26**
- Pozycja przełącznika 4 kW: **40**
- Regulacja termostatem: **możliwa**
- Regulacja mocy: **płynna**
- Rodzaj paliwa: **prąd elektryczny**
- Wyposażenie: **kółka, uchwyt do przenoszenia, silnik z wyłącznikiem termicznym, termostat przegrzania**
- Wbudowany termostat: **tak**
- Stopień ochrony: **IP 20**
- Wyposażenie opcjonalne: **giętkie przewody, zestaw podłączeniowy**
- Kolor: **żółty**
- Obudowa: **metalowa**

- Kraj produkcji: **Włochy**
- Szerokość: **71 cm**
- Głębokość: **99 cm**
- Wysokość: **80 cm**
- Waga: **46 kg**

Cechy szczególne:

- Wyłącznik lato-zima służący wyłącznie do wentylacji
- Nie zużywa tlenu
- Silnik z wyłącznikiem termicznym
- Regulacja mocy
- Wbudowany termostat
- Termostat przegrzania
- Silnik z wyłącznikiem termicznym
- Trwałe zewnętrzne malowanie proszkowe
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
- Brak spalin, zapachu, wilgoci
- Urządzenie łatwe do transportu
- Duży przepływ powietrza
- Łatwa obsługa i konserwacja