



Osuszacz powietrza Master DH 26 [27l/24h]



link do produktu:

<https://axam.net.pl/osuszacze/3119-osuszacz-powietrza-master-dh-26-27l24h-.html>

Cena: **5 890,00 zł** netto

Producent: MASTER

Nr referencyjny: DH26

Informacje

Osuszacz powietrza Master DH 26 - wydajność: 27l/24h, przepływ: 350 m³/h

Opis produktu

Osuszacz powietrza Master DG 26 to wydajne urządzenie przeznaczone do profesjonalnego osuszania pomieszczeń w warunkach budowlanych i przemysłowych. Solidna konstrukcja pozwala na bezproblemową pracę nawet w wymagającym środowisku, dzięki czemu urządzenie doskonale sprawdza się podczas remontów, prac wykończeniowych i konserwatorskich.

Nadmiar wilgoci może znacznie wydłużyć czas wykonywania prac lub wręcz uniemożliwiać ich prawidłową realizację. Master DG 26 skutecznie pomaga ograniczyć poziom wilgotności powietrza, przyspieszając proces schnięcia podczas malowania, remontów i prac budowlanych.

Osuszacz znajduje zastosowanie nie tylko na placach budowy. Sprawdza się również w sklepach, magazynach, hotelach, biurach, kawiarniach, piwnicach i centrach sportowych, a także w domach prywatnych. Jest szczególnie przydatny wszędzie tam, gdzie konieczne jest szybkie i skuteczne usunięcie nadmiaru wilgoci.

Urządzenie wyposażono w elektroniczny panel sterowania z cyfrowym czujnikiem wilgotności, który umożliwia precyzyjne ustawienie wymaganej wartości wilgotności z dokładnością do 1%. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość odczytu całkowitego czasu pracy urządzenia, co ułatwia kontrolowanie jego eksploatacji.

Specyfikacja techniczna:

- Wydajność osuszania: **27 l/24h**
- Zalecany do kubatury: **405 m³**
- Przepływ powietrza: **350 m³/h**
- Pojemność zbiornika: **8 l**
- Pobór mocy: **0,52 kW**
- Wydajność osuszania w 20°C i 60%RH: **12 l/24h**
- Wydajność osuszania w 30°C i 80%RH: **28 l/24h**
- Usuwanie skutków powodzi: **162 m³**
- Poziom hałasu maksymalny: **46 dB(A)**
- Zakres temperatury pracy: **1-32 °C**
- Zakres pracy wilgotność: **30-98 %RH**
- Napięcie: **230V / 1-fazowe**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Rodzaj urządzenia: **osuszacz kondensacyjny**
- Czynnik chłodniczy: **R1234yf**
- Sprężarka: **rotacyjna**
- Higrostat: **elektroniczny**
- Odszranianie: **gorącym gazem**
- Filtrowanie powietrza: **filtr siatkowy**
- Funkcje: **automatyczny restart**
- Wyposażenie: **kółka, wskazania diodowe, licznik czasu pracy**
- Obudowa: **metalowa**
- Kolor: **żółty**
- Szerokość: **47 cm**
- Głębokość: **45 cm**
- Wysokość: **89 cm**

- Waga: **30 kg**

Zastosowanie:

- Budownictwo, prace konserwatorskie,
- Archiwa, biblioteki,
- Po powodzi w zalanych budynkach, mieszkaniach, piwnicach,
- Ochrona przed kondensacją pary wodnej,
- Oczyszczalnie ścieków, wodociągi,
- Magazyny składowania materiałów,
- Magazyny z produktami wrażliwymi na wilgoć,
- Ochrona przed zawilgoceniem ładunku przewożonego w kontenerach.