



Osuszacz powietrza Master DH 62 [52l/24h]



link do produktu:

<https://axam.net.pl/osuszacze/3121-osuszacz-powietrza-master-dh-62-52l24h-.html>

Cena: **8 250,00 zł** netto

Producent: MASTER

Nr referencyjny: DH62

Informacje

Osuszacz powietrza Master DH 62 - wydajność: 52 l/24h, przepływ: 480 m³/h

Opis produktu

Osuszacz powietrza Master DH 62 to wysokowydajne urządzenie przeznaczone do profesjonalnego osuszania pomieszczeń. Solidna konstrukcja pozwala na bezpieczną i efektywną pracę nawet w trudnych warunkach, dlatego doskonale sprawdza się w budownictwie, podczas remontów oraz prac konserwatorskich. Skuteczne usuwanie nadmiaru wilgoci pomaga przyspieszyć proces schnięcia materiałów i ograniczyć przestoje związane z niewłaściwym poziomem wilgotności.

Master DH 62 znajduje zastosowanie nie tylko na placach budowy. Urządzenie sprawdzi się również w sklepach, magazynach, hotelach, biurach, kawiarniach, piwnicach i centrach sportowych, a także w bibliotekach, archiwach, muzeach i kościołach. Jest przydatne również podczas osuszania pomieszczeń po zalaniach i powodziach oraz wszędzie tam, gdzie konieczna jest skuteczna ochrona przed wilgocią i kondensacją pary wodnej.

Jedną z istotnych zalet urządzenia jest konstrukcja wymiennika z dużymi przestrzeniami pomiędzy rurkami. Takie rozwiązanie ogranicza ryzyko zapchania urządzenia i sprawia, że Master DH 62 jest dobrze przystosowany do pracy w miejscach o dużym zapyleniu. Osuszacz charakteryzuje się wysoką odpornością na kurz, pył i inne zanieczyszczenia, a jego konstrukcja ułatwia czyszczenie oraz codzienną eksploatację.

Specyfikacja techniczna:

- Wydajność osuszania: **52 l/24h**
- Zalecany do kubatury: **780 m³**
- Przepływ powietrza: **480 m³/h**
- Pojemność zbiornika: **11 l**
- Pobór mocy: **0,89 kW**
- Wydajność osuszania w 20°C i 60%RH: **20 l/24h**
- Wydajność osuszania w 30°C i 80%RH: **52 l/24h**
- Usuwanie skutków powodzi: **312 m³**
- Poziom hałasu maksymalny: **53 dB(A)**
- Zakres temperatury pracy: **1-32 °C**
- Zakres pracy wilgotność: **30-98 %RH**
- Napięcie: **230V / 1-fazowe**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Rodzaj urządzenia: **osuszacz kondensacyjny**
- Czynnik chłodniczy: **R1234yf**
- Sprężarka: **rotacyjna**
- Higrostat: **elektroniczny**
- Odszranianie: **gorącym gazem**
- Filtrowanie powietrza: **filtr siatkowy**
- Funkcje: **automatyczny restart, automatyczne odprowadzenie wody**
- Wyposażenie: **kółka, wskazania diodowe, licznik czasu pracy**
- Obudowa: **metalowa**
- Kolor: **żółty**
- Szerokość: **58 cm**
- Głębokość: **60 cm**
- Wysokość: **85 cm**
- Waga: **47 kg**

Cechy szczególne:

- Automatyczne sterowanie
- Prosta obsługa
- Wysoka wydajność
- Możliwość ciągłej pracy, nawet w trudnych warunkach
- Metalowa wytrzymała obudowa
- Wbudowany higrostat
- Wytrzymałe koła i uchwyt