



Osuszacz powietrza Master DH 92 [80l/24h]



link do produktu:

<https://axam.net.pl/osuszacze/3122-osuszacz-powietrza-master-dh-92-80l24h-.html>

Cena: **11 350,00 zł** netto

Producent: MASTER

Nr referencyjny: DH92

Informacje

Osuszacz powietrza Master DH 92 - wydajność: 80 l/24h, przepływ: 1000 m³/h

Opis produktu

Osuszacz powietrza Master DH 92 to wysokowydajne, profesjonalne urządzenie przemysłowe przeznaczone do skutecznego usuwania nadmiaru wilgoci z powietrza. Solidna konstrukcja pozwala na pracę w wymagających warunkach, dlatego urządzenie doskonale sprawdza się w budownictwie, podczas remontów i prac konserwatorskich. Odpowiedni poziom wilgotności ma szczególne znaczenie podczas malowania oraz prac wykończeniowych, ponieważ nadmierna wilgoć może znacząco wydłużać czas schnięcia materiałów lub uniemożliwiać prawidłowe wykonanie prac.

Master DH 92 znajduje zastosowanie nie tylko w budownictwie. Jest również przeznaczony do pracy w sklepach, magazynach, archiwach, bibliotekach, muzeach i kościołach, a także w miejscach wymagających ochrony przed nadmierną wilgocą i kondensacją pary wodnej.

Urządzenie wyposażono w wymiennik z dużymi przestrzeniami pomiędzy rurkami, co ogranicza ryzyko jego zapchania. Rozwiązanie to jest szczególnie istotne podczas pracy w budownictwie i innych miejscach o dużym zapyleniu. Master DH 92 jest dzięki temu odporny na kurz, pył oraz inne zanieczyszczenia, a jego konstrukcja ułatwia czyszczenie i codzienną eksploatację.

Nowa wersja osuszacza posiada elektroniczny panel sterowania z cyfrowym czujnikiem wilgotności, umożliwiając precyzyjne ustawienie zadanej wartości wilgotności z dokładnością do 1%. Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja odczytu całkowitego czasu pracy urządzenia, która ułatwia kontrolowanie jego eksploatacji.

Specyfikacja techniczna:

- Wydajność osuszania: **80 l/24h**
- Zalecany do kubatury: **1200 m³**
- Przepływ powietrza: **1000 m³/h**
- Pojemność zbiornika: **12 l**
- Pobór mocy: **1,2 kW**
- Wydajność osuszania w 20°C i 60%RH: **32 l/24h**
- Wydajność osuszania w 30°C i 80%RH: **80 l/24h**
- Usuwanie skutków powodzi: **480 m³**
- Poziom hałasu maksymalny: **50 dB(A)**
- Zakres temperatury pracy: **1-32/1-45 °C**
- Zakres pracy wilgotność: **30-98/30-70 %RH**
- Napięcie: **230V / 1-fazowe**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Rodzaj urządzenia: **osuszacz kondensacyjny**
- Czynnik chłodniczy: **R1234yf**
- Sprężarka: **rotacyjna**
- Higrostat: **elektroniczny**
- Odszranianie: **gorącym gazem**
- Filtrowanie powietrza: **filtr siatkowy**
- Funkcje: **automatyczny restart, automatyczne odprowadzenie wody**
- Wyposażenie: **kółka, wskazania diodowe, licznik czasu pracy**
- Obudowa: **metalowa**
- Kolor: **żółty**
- Szerokość: **60 cm**
- Głębokość: **58 cm**

- Wysokość: **103 cm**
- Waga: **66 kg**

Cechy szczególne:

- Automatyczne sterowanie
- Prosta obsługa
- Wysoka wydajność
- Możliwość ciągłej pracy, nawet w trudnych warunkach
- Metalowa wytrzymała obudowa
- Wbudowany higrostat
- Wytrzymałe koła i uchwyt