



Agregat prądotwórczy Pramac X 12000 3~



link do produktu:

<https://axam.net.pl/agregaty-pramac-3-fazowe/3137-agregat-pradotworczy-pramac-x-12000-3.h tml>

Cena: **17 300,00 zł netto**

Producent: PRAMAC

Nr referencyjny: PX952TH2000

Informacje

Agregat prądotwórczy Pramac X12000 - 11,1kW, 400V, Honda GX630

Opis produktu

Pramac X 12000 w wersji trójfazowej to wydajny agregat prądotwórczy z silnikiem benzynowym Honda, przeznaczony do profesjonalnych zastosowań i intensywnej eksploatacji. Dzięki solidnej konstrukcji, wysokiej mocy i możliwości zasilania urządzeń napięciem 400 V oraz 230 V stanowi praktyczne źródło energii na placach budowy, w warsztatach, zakładach usługowych i gospodarstwach rolnych. Agregat sprawdzi się również jako awaryjne źródło zasilania wybranych odbiorników w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej.

Wydajne zasilanie urządzeń elektrycznych

Agregat Pramac X 12000 generuje napięcie trójfazowe 400 V oraz jednofazowe 230 V przy częstotliwości 50 Hz. Moc znamionowa wynosi około 9,6 kW, co pozwala zasilać różnego rodzaju elektronarzędzia, urządzenia warsztatowe, maszyny i sprzęt wykorzystywany w działalności gospodarczej. Zastosowany regulator napięcia AVR pomaga utrzymać stabilne parametry zasilania i ogranicza wahania napięcia przy zmianach obciążenia. Dzięki temu agregat może być wykorzystywany do zasilania wielu urządzeń elektrycznych. Podczas podłączania odbiorników należy jednak uwzględnić dopuszczalne obciążenie poszczególnych faz oraz prądy rozruchowe urządzeń.

Mocny silnik benzynowy Honda

Pramac X 12000 został wyposażony w dwucylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy Honda GX630 o pojemności 688 cm³. Jednostka chłodzona powietrzem zapewnia odpowiednią wydajność i została zaprojektowana z myślą o intensywnej pracy. Silnik Honda charakteryzuje się solidną konstrukcją i sprawdzonymi rozwiązaniami technicznymi, dzięki czemu agregat dobrze sprawdza się w wymagających zastosowaniach profesjonalnych. Rozruch elektryczny z kluczykiem ułatwia uruchamianie urządzenia i zwiększa komfort obsługi.

Ekonomiczna eksploatacja i zbiornik paliwa

Agregat wyposażono w zbiornik paliwa o pojemności 24 litrów, co umożliwia wielogodzinną pracę bez konieczności częstego tankowania. Zużycie paliwa zależy od aktualnego obciążenia, rodzaju podłączonych urządzeń i warunków eksploatacji. Duża moc i wydajny silnik sprawiają, że Pramac X 12000 jest odpowiednim rozwiązaniem do miejsc, w których konieczne jest niezależne zasilanie maszyn i urządzeń elektrycznych. Regularna konserwacja oraz przestrzeganie zaleceń producenta pomagają utrzymać urządzenie w dobrym stanie technicznym.

Solidna konstrukcja i wygodna obsługa

Pramac X 12000 został zaprojektowany z myślą o pracy w wymagających warunkach. Wytrzymała rama chroni podzespoły, a zestaw transportowy ułatwia przemieszczanie urządzenia pomiędzy stanowiskami pracy. Panel sterowania umożliwia kontrolę podstawowych parametrów eksploatacyjnych. W zależności od konfiguracji wyposażenie obejmuje stacyjkę z kluczykiem, woltomierz, licznik motogodzin, częstotliwościomierz i wskaźnik poziomu paliwa. Za bezpieczeństwo użytkownika odpowiadają zabezpieczenia elektryczne oraz czujnik poziomu oleju. Agregat jest przeznaczony do pracy z odbiornikami zgodnymi z parametrami jego wyjść elektrycznych.

Specyfikacja techniczna:

- Moc znamionowa: **9,6 kW**
- Napięcie znamionowe: **400/230 V**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Liczba faz: **3**
- Regulacja napięcia: **AVR**
- Silnik: **Honda GX630**
- Typ silnika: **benzynowy, czterosuwowy, dwucylindrowy**

- Pojemność silnika: **688 cm³**
- Chłodzenie: **powietrzem**
- Rodzaj paliwa: **benzyna**
- Rozruch: **elektryczny**
- Pojemność zbiornika paliwa: **24 l**
- Gniazda: **3 x SCHUKO 230V 16A IP54, 2P+T CEE 230V 16A IP44, 3P+N+T CEE 400V 16A IP44**
- Wyposażenie: **regulator napięcia AVR, panel sterowania, zabezpieczenia elektryczne i czujnik poziomu oleju.**

Cechy szczególne:

- Trójfazowe zasilanie 400 V oraz jednofazowe 230 V.
- Moc znamionowa około 9,6 kW.
- Silnik benzynowy Honda GX630 o pojemności 688 cm³.
- Dwucylindrowa, czterosuwowa jednostka napędowa chłodzona powietrzem.
- Rozruch elektryczny z kluczykiem.
- Zbiornik paliwa o pojemności 24 litrów.
- Regulator napięcia AVR.
- Solidna konstrukcja przystosowana do profesjonalnych zastosowań.
- Panel sterowania ułatwiający kontrolę parametrów pracy.
- Zabezpieczenia elektryczne i czujnik poziomu oleju.
- Zestaw transportowy ułatwiający przemieszczanie urządzenia.
- Zastosowanie w budownictwie, warsztatach, gospodarstwach rolnych i zakładach usługowych.