



Motopompa Honda WX15 280l/min 4,0atm + przegląd



link do produktu:

<https://axam.net.pl/motopompy/563-motopompa-honda-wx15-240lmin-40atm.html>

Cena: **2 195,12 zł** netto

Producent: HONDA

Nr referencyjny: WX15

Informacje

Motopompa Honda WX15 - wydajność: 280l/min, 4,0atm, waga: 9kg



Opis produktu

Podana cena **zawiera** koszt wykonania **przeglądu przedprzedażnego (zerowego)**, który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power](#).

Motopompa **Honda WX 15** to wydajne urządzenie przeznaczone do pompowania dużych ilości czystej wody, idealne do zastosowań ogrodowych, takich jak nawadnianie czy osuszanie terenów. Pod pojęciem czystej wody rozumiemy tu wodę pochodzącą z naturalnych zbiorników, takich jak rzeki czy jeziora. Pompa standardowo wyposażona jest w kosz ssawny, który chroni ją przed stałymi zanieczyszczeniami, takimi jak gałęzie czy kamienie.

Model **WX 15** wyróżnia się dwukrotnie większą wydajnością i wyższym ciśnieniem w porównaniu do najmniejszego urządzenia z tej serii, co czyni go doskonałym wyborem do obsługi niewielkich ogrodowych systemów zraszających. Motopompa przeznaczona do pompowania czystej wody, oferująca wydajność na poziomie 280 litrów na minutę. Urządzenie generuje maksymalne ciśnienie 4,0 atmosfery oraz może podnosić wodę na wysokość do 40 metrów. Maksymalna wysokość zasysania wynosi 8 metrów.

Pompa wyposażona jest w króćce przyłączeniowe o średnicy **1,5 cala** – zarówno ssawny, jak i tłoczny. Napędza ją silnik **Honda GXH 50 o mocy 1,6 kW (2,1 KM)** przy 3600 obrotach na minutę. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 0,77 litra, a średnie zużycie paliwa to 0,91 litra na godzinę. Wymiary urządzenia to 355 x 275 x 375 mm, a waga wynosi **9,1 kg**. Pompa może pracować z wodą zawierającą zanieczyszczenia o średnicy do 6 mm. To solidne i wydajne urządzenie sprawdzi się w wielu zastosowaniach wymagających efektywnego tłoczenia czystej wody.

Specyfikacja techniczna:

- Przeznaczenie: woda czysta
- Wydajność **280 l/min**
- Maksymalne ciśnienie: **4,0 atm**
- Maksymalna wysokość podnoszenia: **40 m**
- Maksymalna wysokość zasysania: **8 m**
- Średnica króćcy przyłączeniowych:
 - ssawny: **1,5 cala**,
 - tłoczny: **1,5 cala**
- Typ silnika: **GXH 50**
- Moc silnika: **1,6 kW (2,1 KM)** 3600 obr/min
- Pojemność zbiornika paliwa: **0,77 l**
- Zużycie paliwa: **0,91 l/h**
- Wymiary (dł x szer x wys): **355 x 275 x 375 mm**
- Waga: **9,1 kg**

- Średnica zanieczyszczeń: do **6 mm**

Wyposażenie standardowe:

- plastikowy kosz ssawny do pompy
- nasady na pompy i opaski zaciskowe