AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994







Motopompa Koshin KTH-50X 700l/min 3,0atm

link do produktu:
https://axam.net.pl/motopompy-szlamowe/648-motopompa-koshin-kth-50x-700lmin-30atm.html

Cena: **4 887,00 zł** netto

Producent: KOSHIN

Nr referencyjny: KTH50X

Informacje

Motopompa Koshin KTH-50X - wydajność: 700l/min, 3,0atm, waga: 47kg

Opis produktu

FOGO KTH 50X to wydajna motopompa szlamowa przeznaczona do pompowania wody brudnej, zanieczyszczonej oraz szlamu. Model został zaprojektowany z myślą o pracy w trudnych warunkach, dlatego doskonale sprawdzi się podczas odwadniania wykopów, piwnic i terenów zalanych, a także w pracach budowlanych, rolniczych, komunalnych i ratowniczych. Producent FOGO podaje dla tego modelu wydajność do 700 l/min, wysokość podnoszenia 30 m oraz możliwość przepompowywania zanieczyszczeń o średnicy do 20 mm.

Motopompa posiada 2-calowe przyłącza o średnicy 50 mm, które umożliwiają szybkie przepompowywanie dużych ilości wody. Maksymalna wysokość ssania wynosi 8 m, dzięki czemu urządzenie może pobierać wodę ze zbiorników, wykopów czy innych miejsc znajdujących się poniżej poziomu pompy. Wydajność 700 l/min odpowiada około 42 m³/h, co pozwala na sprawne odwodnienie nawet większych powierzchni.

Za napęd odpowiada czterosuwowy silnik benzynowy Honda GX160 o pojemności 163 cm³. Jednostka osiąga moc znamionową 2,9 kW oraz maksymalną 3,6 kW. Silnik jest chłodzony powietrzem i uruchamiany ręcznie za pomocą rozrusznika linkowego. Zbiornik paliwa o pojemności 3,1 l zapewnia około 2,2 godziny ciągłej pracy, zależnie od warunków i obciążenia urządzenia.

Najważniejszą zaletą **KTH 50X** jest jej odporność na zanieczyszczenia stałe. Pompa może przepuszczać cząstki o średnicy do 20 mm, dzięki czemu radzi sobie z wodą zawierającą piasek, muł i inne drobne zanieczyszczenia. Solidna konstrukcja oraz zastosowanie silnika Honda sprawiają, że model jest przystosowany do intensywnej eksploatacji w terenie.

FOGO KTH 50X to dobry wybór wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie i skuteczne usuwanie mocno zanieczyszczonej wody. Dzięki stosunkowo kompaktowej konstrukcji, wydajności 700 l/min i możliwości pompowania szlamu stanowi praktyczne rozwiązanie dla firm budowlanych, gospodarstw rolnych, służb ratowniczych oraz użytkowników wykonujących prace odwodnieniowe.

Przeznaczenie: usługi, budownictwo, straż pożarna, służby ratownicze
Zalecana do: woda brudna, szlam, ścieki
Mocne punkty: najlepsza do piaszczystej i błotnej wody, uszczelka z węgliku krzemu 4-5 razy trwalsza od węglowo-ceramicznej, wirnik i obudowa wykonana z żeliwa sferoidalnego 10-krotnie odporniejszego na korozję

Specyfikacja techniczna pompy:

- Wydajność: **700 l/min**
- Max. wysokość podnoszenia: **30 m**
- Max. wysokość ssania: **8 m**
- Max. średnica zanieczyszczeń: **20 mm**
- Średnice złączy ssące/tłoczone: **50/50 mm**
- Wymiary dł x szer x wys: **620 x 462 x 481 mm**
- Waga: **47 kg**

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Honda GX 160**
- Moc: **3,6 kW**
- Pojemność silnika: **163 cm³**
- Pojemność zbiornika paliwa: **3,1 l**
- Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa

- Czas pracy bez tankowania: **2,2 h**
- Rozruch: linka

Wyposażenie standardowe:

- 2 nasady aluminiowe
- łącznik ssawny aluminiowy
- kosz ssawny

Powiązane produkty



Wąż ssący PCV 2" / 50 mm

40,65 zł



Wąż tłoczny strażacki 2" / 50 mm [dł. 20m]

230,00 zł



Nasada 2"/3"

30,00 zł



Łącznik ssawny 2"/3"

40,00 zł



Zestaw serwisowy HONDA GX 160

100,00 zł



Zestaw serwisowy do silnika HONDA GX160

65,00 zł