



Agregat prądotwórczy Honda EU30iS + przegląd



link do produktu:

<https://axam.net.pl/agregaty-honda-1-fazowe/659-agregat-pradotworczy-honda-eu30is.html>

Cena: **9 089,43 zł** netto

Producent: HONDA

Nr referencyjny: EU30iS

Informacje

Agregat prądotwórczy Honda EU30iS - 3kW, 230V, 62kg, Honda GX200



Opis produktu

Podana cena **zawiera** koszt wykonania **przeglądu przedprzedażnego (zerowego)**, który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power](#).

Agregat EU30iS to wysokiej klasy, przenośny agregat jednofazowy. Agregat zamontowany jest na 4 kółkach, dzięki którym agregat można bezproblemowo przemieszczać pomimo jego wagi - 61,2 kg.

Honda EU30iS to agregat wysokiej jakości, oszczędny, z niezawodnym silnikiem spalinowym Honda GX200 o mocy 5,5 KM. Agregat ten posiada 2 możliwości rozruchu - elektryczną i ręczną. W agregacie zamontowano duży zbiornik paliwa - 13 litrów, co pozwala na nieprzerwaną pracę agregatu przez 7,2 godziny spalając przy tym 1,6 litra na godzinę czasu pracy.

W agregacie EU30iS, tak jak w EU30i zamontowano tryb ekonomiczny ECO dzięki któremu urządzenie jest w stanie inteligentnie zmniejszyć zużycie benzyny biorąc pod uwagę obciążenie.

Ponadto w agregacie tym zastosowano gniazdo DC, jest to gniazdo prądu stałego, które przeznaczone jest do ładowania min. akumulatorów typu samochodowego oraz elektryczny rozrusznik.

Kolejną możliwością, jaką daje agregat EU30iS jest połączenie równoległe dwóch agregatów typu EU30iS, aby podwoić moc wyjściową, czyli autosynchronizacja.

W agregacie zamontowano akumulator, dzięki któremu agregat uruchomimy ręcznie bądź z kluczyka.

W celu uniknięcia problemów z działaniem odbiornika prądu, przed podłączeniem odbiornika do agregatu należy sprawdzić jego prąd rozruchowy.

Specyfikacja techniczna:

- Moc max.: **3,0 kW**
- Moc nom.: **2,8 kW**
- Gniazda AC: **2 gniazda 230V 16A**
- Gniazda DC: **12V - 12A**
- LWA/Stopień ochrony: **91 db(A)**
- Silnik: **Honda GX200**
- Moc max.: **5,5 KM**
- Rozruch: **Elektryczny i Ręczny**
- Długość (złożone rączki): **655 mm**
- Szerokość: **480 mm**
- Wysokość (z kółkami): **570 mm**
- Waga: **61,2 kg**
- Zbiornik paliwa: **13l**
- Zużycie paliwa: **1,6 l/h**
- Czas pracy: do **7,2h**

Wyposażenie standardowe:

- Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika
- Kontrolki pracy i przeciążenia
- Tryb pracy ekonomicznej - Eco Throttle
- Gniazdo prądu stałego
- Auto synchronizacja
- Zestaw transportowy
- Powiększony zbiornik paliwa

Wyposażenie dodatkowe:

- Licznik motogodzin
- Kabel do ładowania akumulatorów
- Kabel do autosynchronizacji
- Pokrowiec ochronny

Powiązane produkty



Licznik motogodzin

420,00 zł



Przewód do ładowania akumulatorów

116,16 zł



Kabel do autosynchronizacji

259,16 zł



Pokrowiec na agregat

246,80 zł



Przewód elastyczny do odprowadzania spalin

500,00 zł