



## Przecinarka stolikowa Husqvarna TS 73 R



link do produktu:

<https://axam.net.pl/przecinarki-do-plytek/876-przecinarka-stolikowa-husqvarna-ts-73-r.html>

Cena: **4 125,02 zł** netto

Producent: HUSQVARNA

Nr referencyjny: 965153802

### Informacje

Przecinarka stolikowa Husqvarna TS 73 R - 1000W, tarcza: 230mm, 47kg



### Opis produktu

**Husqvarna TS 73 R** to profesjonalna przecinarka do glazury z prowadnicą, do cięcia większych płytek. Trwały i wymagający minimum konserwacji system szyn prowadzących, pozwalający na niezwykłą precyzję cięcia.

#### Najważniejsze cechy:



#### Składane nogi

Składane nogi lub półautomatycznie składane nogi w standardzie, dzięki czemu z ustawieniem maszyny poradzisz sobie samodzielnie.



#### Odchylenie o 45°

Możliwość odchylenia o 45° do cięcia pod kątem.



#### System szyn prowadzących

Trwały i wymagający minimum konserwacji system szyn prowadzących, dla niezwykłej precyzji cięcia.



#### Głowica tnąca

Wahliwa głowica do cięcia wglębnego.

#### Zastosowanie:

- Wszystkie rodzaje większych płytek.

#### Specyfikacja techniczna:

- Moc: **1000 W**
- Napięcie: **230 V**
- Fazy: **1**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Silnik: **2800 obr/min**
- Klasa zabezpieczenia: **IP 54**
- Maks. średnica tarczy: **230 mm**
- Maks. głębokość cięcia: **50 mm**
- Maks. długość cięcia: **730 mm**
- Średnica otworu tarczy: **25,4 mm**
- Cięcie na mokro
- Cięcie pod kątem 45°: Przechylna głowica
- Pojemność zbiornika na wodę: **15l**
- Waga: **47 kg**
- Wymiary [dł x szer x wys]: **1060 x 575 x 600 mm**

#### Zalety:

- Klucz do wału tarczy oraz prowadnik do cięcia pod kątem w standardzie.
- Odłączany zbiornik na wodę ułatwia czyszczenie i uzupełnianie wody.
- Do maszyn dołączona wysokiej jakości tarcza diamentowa z obrzeżem ciągłym.
- Średnica wrzecion 25,4 mm i tarcz 230 mm we wszystkich maszynach.
- Bardzo precyzyjna przecinarka z wyjątkowo trwałą prowadnicą.
- Smart Pump, opatentowany układ samoczyszczący pompy, który znacznie zwiększa trwałość użytkową pompy wodnej.
- Cięcie wglębne oraz pod kątem – od 45 do 90°.
- Długość cięcia 730 mm (przekątna płytki o wymiarach 50 x 50 cm).
- Składane nogi i demontowana rynna na wodę ułatwiają czyszczenie i transport.

#### Wyposażenie standardowe:

- Klucz do wału tarcz
- Prowadnik do cięcia pod kątem
- Regulowany prowadnik
- Smart Pump
- Głowica tnąca
- Rozszerzenie blatu