



Myjka Kränzle THERM CA 12/150 150bar 720l/h

Model: THERM CA 12/150 bez bębna,



link do produktu:

https://axam.net.pl/myjki-wysokociśnieniowe/884-354-myjka-kranzle-therm-ca-12-150-150bar-720l-h.html#/model-therm_ca_12_150_bez_bebna

Cena: **13 075,44 zł netto**

Obniżka: -20%

Stara cena: 16 344,30 zł netto

Producent: KRANZLE

Nr referencyjny: 626200

Inne kombinacje produktu:

Model	cena netto	cena brutto
THERM CA 12/150 bez bębna	13 075,44 zł	16 082,79 zł
THERM CA 12/150 z bębniem	13 897,60 zł	17 094,05 zł

Informacje

Myjka Kränzle THERM CA 12/150 150bar 720l/h.



Opis produktu

Perfekcja, precyzja, innowacyjność

Wysokociśnieniowa myjka na wodę gorącą Kränzle-therm łączy w sobie wiele opracowanych przez firmę Kränzle innowacji technicznych, które służą niezawodnej eksploatacji, bezpieczeństwu urządzenia, a także użytkownikom i wygodnemu serwisowaniu. Urządzenia Kränzle-therm pracują bez zakłóceń, są przyjazne dla środowiska, czyste i ciche. Urządzenie Therm Kränzle odzwierciedlają najnowszy poziom techniki i bezpieczeństwa.

Wyposażenie zabezpieczające:

- Zawór regulacji ciśnienia do bezstopniowej regulacji ilości i ciśnienia wody. Ten zawór umożliwia również bezciśnieniową pracę w układzie bypassu.
- Zawór bezpieczeństwa, który zabezpiecza urządzenie przed niedopuszczalnie wysokim nadciśnieniem.
- Czujnik przepływu, który przy braku wody wyłącza palnik olejowy i w ten sposób nie dopuszcza do przegrzania komory grzewczej.
- Wyłącznik ciśnieniowy, który steruje wyłączeniem palnika i dopuszcza spalanie tylko w obecności ciśnienia roboczego.
- Drugi specjalny wyłącznik ciśnieniowy różnicowy, który umożliwia automatyczne odłączenie urządzenia, w przypadku kiedy pistolet jest zamknięty dłużej niż 30 sekund.
- Wyzwalacz nadprądowy, który wyłącza urządzenie przy nadmiernym poborze prądu.

Urządzenia serii therm CA są wyposażone w analogowy termostat obrotowy (zakres regulacji 30 °C do 140 °C).

Wszystkie wyżej wymienione komponenty zostały miliony razy sprawdzone eksploatacyjnie.

Specyfikacja techniczna:

- Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo: **30-150 bar**
- Maks. dozwolone nadciśnienie: **165 bar**
- Wydajność wody: **12 l/min (720 l/h)**
- Wydatek wody gorącej (dopływ 12°), ustawiany bezstopniowo: **12-80°C**
- Dopływ ciepłej wody: **maks. 140°C**
- Wielkość dyszy (Struga płaska): **25045**
- Zużycie oleju opałowego przy maksymalnej mocy cieplnej: **5,4 kg/h (6,4 l/h)**
- Zużycie oleju opałowego przy ΔT 45°: **3,5 kg/h (4,1 l/h)**
- Moc grzewcza: **58kW**
- Zbiornik na paliwo z układem kontroli rezerwy: **25l**
- Liczba obrotów silnika: **1400 obr/min**
- Elektryczna moc przyłączeniowa: **400V 7,2A 50Hz**
- Pobór mocy: **3,8 kW**
- Moc użyteczna: **3,0 kW**
- Waga: **171 kg**

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): **790 x 590 x 980 mm**

Cechy szczególne:

- System totalnego stopu urządzenia
- Bezpieczne rozłączanie
- Kontrola przepływu
- Wstępne napowietrzanie komory spalania
- Zasysanie środka myjącego
- Wysokociśnieniowy wąż z opłotem stalowym (na bębnie): 15m
- Wysokociśnieniowy wąż z opłotem stalowym (bez bębna): 10m
- Pistolet z bezpiecznym rozłączaniem, przechodzący w lancę płaskostrumieniową
- Lanca Dirtkiller / Turbokiller ze stali szlachetnej (opcjonalnie)
- Hamulec nastawny / Wejściowy filtr do wody