



Motopompa powered by Honda SST80 1000l/min 2,3atm + przegląd



link do produktu:

<https://axam.net.pl/motopompy-szlamowe/945-motopompa-honda-sst80-1000lmin-23atm.html>

Cena: **3 494,31 zł** netto

Producent: HONDA

Nr referencyjny: SST80

Opis produktu

Podana cena **zawiera** koszt wykonania **przeglądu przedsprzedażnego (zerowego)**, który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power](#).

Motopompy półszlamowe łączą zalety motopomp do wody czystej i szlamowej - posiadają wyjątkowo małą masę i można je stosować do brudnej zapiaszczonej wody. Bardzo wygodne w użyciu. Ze względu na małą masę pompy i jej małe wymiary z łatwością można ją transportować nawet samochodem osobowym. Cenione przez różnego rodzaju małe i duże firmy remontowe oraz jednostki OSP.

W budowie tego typu pomp zastosowano wirnik i korpus o zwiększonej gęstości, co zapobiega szybkiemu zużyciu się tych części. Łatwo to stwierdzić po masie urządzenia. Również konstrukcja reperaturki jest zupełnie inna niż w przypadku motopomp do wody czystej. Dzięki temu zapiaszczona woda nie powoduje uszkodzenia urządzenia.

Motopompa **SST80** ze względu na dużą wydajność, dużą średnicę zanieczyszczeń stałych oraz małą masę i gabaryty idealnie nadaje się do stosowania w wozach bojowych jednostek straży pożarnej gdzie zawsze brakuje miejsca. Jest doskonałą alternatywą dla większych i cięższych motopomp szlamowych serii WT również pod względem ceny.

Jej zalety zostały docenione i nagrodzone pierwszym miejscem w konkursie wystawy EDURA 2008 w kategorii "Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa" - motopompy.

Specyfikacja techniczna:

- Przeznaczenie: woda półszlamowa
- Wydajność **1000 l/min**
- Maksymalne ciśnienie: **2,3 atm**
- Maksymalna wysokość podnoszenia: **23 m**
- Maksymalna wysokość zasysania: **8 m**
- Średnica króćcy przyłączeniowych:
 - ssawny: **3 cale**,
 - tłoczny: **3 cale**
- Typ silnika: **GX 160**
- Moc silnika: **3,6 kW (4,8 KM)** 3600 obr/min
- Pojemność zbiornika paliwa: **3,1 l**
- Zużycie paliwa: **1,4 l/h**
- Wymiary (dł x szer x wys): **527 x 368 x 417 mm**
- Waga: **27 kg**
- Średnica zanieczyszczeń: **20 mm**

Wyposażenie standardowe:

- skośny kosz ssawny do pompy
- Świadectwo dopuszczenia Nr 0570/2009

Powiązane produkty



Wąż ssący PCV 3" / 75 mm

52,85 zł



Wąż tłoczny strażacki 3" / 75 mm [dł. 20m]

320,00 zł



Nasada 2"/3"

30,00 zł



Łącznik ssawny 2"/3"

40,00 zł